



# PULZAR ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID (DEX III)

## ■ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

**PULZAR ATF (DEX III)** ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มความหนืดพิเศษ เหมาะสำหรับการใช้งานกับระบบขับเคลื่อน เกียร์อัตโนมัติและกำลังส่ง มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน Dexron ® IIIH และ Mercon® ซึ่งเป็นสถาบันน้ำมันหล่อลื่นที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน

## ■ ลักษณะการใช้งาน

**PULZAR ATF (DEX III)** เป็นน้ำมันสูตรเฉพาะที่คิดค้นมา เพื่อช่วยในเรื่องความหนืดและแรงเสียดทานของของเหลว DEXRON® III โดย **PULZAR ATF (DEX III)** เป็นน้ำมันผ่านมาตรฐาน FORD & GM automatic รวมถึง DEXRON VI, MERCON V และ Type F fluids

**PULZAR ATF (DEX III)** สามารถใช้ได้ ในรถยนต์ รถปิคอัพ และรถบรรทุก เช่นเดียวกับการอุปกรณ์ทำเหมืองแร่, อุปกรณ์ทางการเกษตร, เครื่องจักรเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค, เครื่องจักรอุตสาหกรรม และระบบ พวงมาลัยพาวเวอร์

## ■ คุณสมบัติพิเศษ

- ลดแรงเสียดทาน, ทนทานต่อการสลายตัวของน้ำมันและทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี
- มีประสิทธิภาพป้องกันการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
- เพิ่มความคงทนให้แก่ชุดควบคุมไฮดรอลิคในระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ
- ทนต่ออุณหภูมิต่ำได้ดีกว่าน้ำมันเครื่อง SAE 10W
- ปกป้องชิ้นส่วนจากการกัดกร่อนของกรด
- ใช้ได้กับระบบซีลทุกชนิด
- มีประสิทธิภาพของ hydraulic pump ดีเยี่ยม
- ทำงานได้ดีในทุกๆฤดูกาล
- เป็นน้ำมันเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลากหลาย
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ
- ผ่านมาตรฐาน DEXRON III-H, DEXRON III-G, DEXRON III, DEXRON II-D, DEXRON II, MERCON, Alison C-4, Alison TES389 และ Caterpillar TO-2

## คุณสมบัติจำเพาะ

### =PULZAR ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID (DEX III)

Test	METHOD	TYPICAL RESULTS
Color	ASTM D6045	Red
Flash Point, °C	ASTM D92	198
Density @ 30 °C, g/cm3	ASTM D4052	0.8399
Viscosity		
@ 40 °C, cSt	ASTM D445	33.41
@ 100 °C, cSt	ASTM D445	7.212
Viscosity Index	ASTM D2270	188

