



PULZAR GEAR LUBRICANT

■ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

PULZAR GEAR LUBRICANT เป็นน้ำมันเกียร์ที่ออกแบบสำหรับเกียร์ที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นมาตรฐาน API GL-1 ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพเยี่ยมและสารเพิ่มคุณภาพสำหรับน้ำมันเกียร์ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เพื่อให้ได้คุณภาพสำหรับน้ำมันหล่อลื่นมาตรฐาน API GL-1

■ ลักษณะการใช้งาน

PULZAR GEAR LUBRICANT เหมาะสำหรับใช้งานในรถยนต์และชุดเกียร์สำหรับอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งไม่ต้องการคุณสมบัติรองรับแรงกดแรงกระแทกมากนัก นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้กับเกียร์ธรรมดาทั่วไป เกียร์พวงมาลัย และเฟืองเกียร์ตัวหนอนสำหรับใช้งานในงานเบา

■ คุณสมบัติพิเศษ

- ฟิสิคมีค่าความแข็งแรงทนทาน
- ป้องกันการเกิดสนิม การกัดกร่อนและการสึกหรอ
- ไม่กัดกร่อนโลหะทุกประเภท
- คุณภาพตามมาตรฐาน API GL-1

คุณสมบัติจำเพาะ

PULZAR GEAR LUBRICANT

Test	METHOD	TYPICAL RESULTS	
SAE Grade	SAE J300	90	140
API Service		GL-1	GL-1
Gravity, API	ASTM D287	23.9	21.4
Pour Point, °C	ASTM D97	-9	-9
Flash Point, °C	ASTM D92	270	286
Viscosity			
@ 40 °C, cSt	ASTM D445	215.1	570.0
@ 100 °C, cSt	ASTM D445	16.46	30.77
Viscosity Index	ASTM D2270	75	79
Copper Strip Corrosion	ASTM D130	1b	1b