



PULZAR Z-1 GREASE

■ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

PULZAR Z-1 GREASE เป็นจาระบีลิเทียมสีขาว ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงและสารเพิ่มคุณภาพพิเศษส่งผลให้จาระบีมีคุณสมบัติในการปกป้องสูงสุด นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในด้านการป้องกันการเกิดสนิม การกัดกร่อน และแรงกดกระแทกสูง โดยจาระบีมีสีขาวแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นในตลาด ซึ่งทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนในชิ้นงาน **PULZAR Z-1 GREASE** มีเสถียรภาพทางความหนืดแข็งที่ดี สามารถคงความหนืดแข็งในระหว่างการใช้งานและขณะจัดเก็บได้ดี ด้วยเนื้อจาระบีที่ราบเรียบทำให้สามารถนำไปใช้งานผ่านระบบเครื่องจ่ายจาระบีได้ง่าย

■ ลักษณะการใช้งาน

PULZAR Z-1 GREASE เป็นจาระบีอเนกประสงค์สีขาว เหมาะสำหรับใช้งานต่างๆ เช่น ในแบริ่งรถยนต์ ประตู ฝากระโปรง หน้าต่าง เสาอากาศวิทยุ ตัวล้อคเบาะ รวมถึงแบริ่งอุตสาหกรรม ประเภท Ball และ Roller ซึ่งต้องการจาระบีลิเทียมที่มีเกรดความหนืดแข็งเบอร์ 3

■ คุณสมบัติพิเศษ

- มีสีขาวสวย ทำให้เห็นสิ่งปนเปื้อนได้ง่าย
- จาระบีอเนกประสงค์สำหรับใช้งานในสภาวะอุณหภูมิสูง
- ปกป้องชิ้นส่วนยาวนาน
- ป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อน
- มีเสถียรภาพทางความหนืดแข็งต่อการใช้งานสูง
- มีผิวที่เรียบสามารถบีบผ่านระบบได้ง่าย
- ประหยัดการจัดเก็บจาระบี เนื่องจากสามารถใช้งานได้หลากหลาย

คุณสมบัติจำเพาะ =PULZAR Z-1 GREASE

Test	METHOD	TYPICAL RESULTS
NLGI Grade	-	3
Thickener Type	-	Lithium 12-OH
Color	Visual	White
Texture	-	Smooth
Penetration @ 25 °C (Worked 60-Stroke)	ASTM D217	235
Penetration @ 25 °C (Worked 10 ⁴ Strokes)	ASTM D217	238
Dropping Point, °C	ASTM D2265	205
Copper Strip Corrosion	ASTM D4048	1a
Viscosity Kinematics @40 °C, cSt	ASTM D445	175.48