



# PULZAR HEAVY GREASE

## ■ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

**PULZAR HEAVY GREASE** เป็นจาระบีแคลเซียมเกรดพรีเมียม มีคุณสมบัติในการปกป้องน้ำ และมีจุดหยดสูง ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่ช่วยปกป้องชิ้นส่วนจากสนิมและการสึกหรอของพื้นผิวโลหะได้เป็นอย่างดี

## ■ ลักษณะการใช้งาน

**PULZAR HEAVY GREASE** เหมาะสำหรับใช้ในแบริ่ง ที่มีแรงกดกระแทกปานกลางรวมถึงเครื่องจักรงานหนักทั่วไป และเนื่องจากมีคุณสมบัติการปัดที่ดี ทำให้เหมาะกับงานที่ต้องใช้เครื่องจ่ายจาระบี และเป็นอัดจาระบี

## ■ คุณสมบัติพิเศษ

- ปกป้องชิ้นส่วนจากน้ำได้อย่างดีเยี่ยม
- ป้องกันการเกิดสนิม และการกัดกร่อน
- ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานที่มีคุณภาพช่วยให้ปกป้องพื้นผิวโลหะได้อย่างดีเยี่ยม

## คุณสมบัติจำเพาะ =**PULZAR HEAVY GREASE**

Test	METHOD	TYPICAL RESULTS
NLGI Grade		2.5
Thickener Type		Calcium
Texture		Smooth & Tacky
Color		Ruby Red
Penetration @ 25°C ( Worked )	ASTM D217	255
Penetration Difference, Worked 100,000 Strokes	ASTM D217	2
Dropping Point, °C	ASTM D2265	Min.150
Four Ball EP (Weld Point), kgf	ASTM D2596	160
Four Ball Wear Scar (1hr, 40 kg), mm.	ASTM D2266	0.64
Copper Strip Corrosion, 24 hrs at 100 °C	ASTM D4048	1b
Oil Separation, 30 hrs at 100 °C	ASTM D6184	0.88
Water Washout, %Loss @79 °C	ASTM D1264	0.02
Water Spray-off	ASTM D4049	8.66
Corrosion Preventive Properties (Emcor) Distilled Water	ASTM D6138	0,0
Oxidation Stability (Petro Oxy) (D:H:M)	Petro Oxy	1:23:13
Viscosity Kinematics @ 40 °C, cSt	ASTM D 445	152

