



PULZAR LONG LIFE SYN-BLEND for NGV

■ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

PULZAR LONG LIFE SYN-BLEND for NGV เป็นน้ำมันเครื่องชั้นเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้งานในเครื่องยนต์เชื้อเพลิงก๊าซ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะที่มีระบบจุดระเบิดแบบ Spark-ignited ถูกพัฒนาเป็นพิเศษ เพื่อให้มีคุณสมบัติในการป้องกันการจับตัวของคราบสกปรก การสึกหรอ รวมถึงการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและไนโตรเจนซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ความหนืดของน้ำมันเครื่องสูงขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุของเครื่องยนต์ให้ยาวนานออกไปอีกด้วย

■ ลักษณะการใช้งาน

PULZAR LONG LIFE SYN-BLEND for NGV เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องยนต์ที่ต้องการน้ำมันเครื่องที่มีปริมาณเถ้าขี้เถ้าในระดับต่ำ โดย **PULZAR LONG LIFE SYN-BLEND for NGV** มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการหลักของผู้ผลิตเครื่องยนต์ชั้นนำต่างๆ เช่น Cummins B&C series engines ตลอดจน Detroit Diesel Series 50 และ Series 60 engines แนะนำให้ใช้สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนักและต้องให้กำลังมาก เช่น CNG/NGV

■ คุณสมบัติพิเศษ

- สูตรพิเศษสำหรับเครื่องยนต์ NGV เพื่อการใช้งานที่ยาวนานของเครื่องยนต์
- มีความทนทานต่อการเกิดไนโตรเจนและออกซิเดชัน
- ปกป้องการเครื่องยนต์จากการสึกหรอทุกรูปแบบ
- ลดค่าใช้จ่ายที่เกินความเป็นจริง
- ช่วยรักษากำลังของเครื่องยนต์โดยการลดการเกิดคราบสกปรก
- ผ่านมาตรฐาน OEM's Cummins CES 20074

คุณสมบัติจำเพาะ

PULZAR LONG=LIFE SYN-BLEND for NGV

Test	METHOD	TYPICAL RESULTS
SAE Grade	SAE J300	15W-40
Pour Point, °C	ASTM D97	<-27
Flash Point, °C	ASTM D92	238
Viscosity		
@ 40 °C, cSt	ASTM D445	112.40
@ 100 °C, cSt	ASTM D445	14.68
Viscosity Index	ASTM D2270	134
Low Temperature Viscosity, Vis (cP) at temperature (°C) Max	ASTM D5293	4,530@20 °C
Total Base Number, mg KOH/g	ASTM D2896	5.02

